

Tisch- und Säulenbohrmaschine TB 15 ► Plus TBZ 15 ► Plus SB 15 ► Plus





- 3 Jahre Garantie bei Einschichtbetrieb
- ► Garantieverlängerung 4 oder 5 Jahre möglich! Siehe Seite 72-73

Serienmäßige Ausstattung

- ► Gewindeschneideinrichtung
- ► Bedienpanel mit OLED-Display
- Robuste, qualitativ hochwertige Bohrkopf-Haube mit ergonomisch geneigter Front
- ► LED-Beleuchtung
- ► Schnell verstellbarer und ergonomischer Bohrtiefenanschlag
- Stufenlose Drehzahlregelung über mittigen Drehknopf
- ► NOT-AUS-Schlagtaster
- ► Thermischer Überlastungsschutz
- ▶ Spindelstopp
- ▶ Bohrschutz mit elektr. Absicherung
- ► Anschlußkabel mit Schuko-Stecker

Sonderausstattung

▶ Bohrtiefen Festanschlag für optimale Wiederholgenauigkeit Bestell-Nr. 212.716

Zubehör

 Maschinenschrank mit Tür und Schublade (nur für TB 15 Plus)
 Höhe: 840 mm
 Gewicht: 28 kg
 Bestell-Nr. 250.208

 Maschinenschrank mit Tür für TB/TBZ und Zwischenplatte
 Höhe: 800 mm, Gewicht: 36 kg

Bestell-Nr. 212.860 (TB) Bestell-Nr. 201.160 (TBZ)

► Fußschalter für Rechts- Linkslauf Bestell-Nr.212.780

Bohrpaket 2 (für MK II)

- ► Schraubstock [felix] 80 2.0
- ► Kegeldorn MK II/B16
- ► Reduzierhülse MK II/MK I
- ► Schnellspannbohrfutter B16 1-13 mm (Genauigkeit 0,17 mm) Bestell-Nr. 296.591





und entspricht der Norm DIN EN 55011:2016 + A1:2017.



Technische Daten	
Dauer-/Normalbohrleistung (mm)	15/18 (in E335/ST60) 17 Nm
Gewindeschneidleistung (steigungsabhängig) max.	MK12
Spindel	MK II
Bohrtiefe (mm)	70
Ausladung (mm)	220
Säulendurchmesser (mm)	70
Nutzbare Tischfläche (B x L) (mm)	300 x 250
T-Nutengröße (Arm), Abstand (mm), Abmessung Breite (mm)	Anzahl 2, 125, 14/26
Drehzahlanzeige	Digital
Bohrtiefenanzeige	Digital
Bohrtiefenanschlag	Anschlagring (Formschluss)
Vorschub	von Hand
Tischhöhenverstellung	mit Zahnstange
Motor-Drehstrom 230 V mit Frequenzumrichter (kW)	0,75
Spindeldrehzahlen stufenlos (1/min)	40-4.000
TB 15 Plus*	
Abstand Spindel/Arbeitsfläche (mm)	85-370
Maschinen-Abmessung ohne VP (mm)	400 x 520 x 850
Maschinen-Abmessung mit VP (mm)	452 x 700 x 1130
Gewicht (kg)	65
Bestell-Nr.	212.755
TBZ 15 Plus*	
	125-490
Abstand Spindel/Arbeitsfläche (mm) Mittenversatz	20 mm
Ausladung (mm)	214
Säulendurchmesser (mm)	82
Maschinen-Abmessung (mm)	<u></u>
mit Schrank	370 x 495 x 1.800
mit Schrank mit VP ohne Schrank	940 x 570 x 2.140
ohne Schrank ohne Schrank mit VP	355 x 485 x 1.027 940 x 570 x 1.600
Gewicht ohne Schrank (kg)	73
Bestell-Nr.	212.765
SB 15 Plus*	
Abstand Spindel/Arbeitsfläche (mm)	max. 750
Nutzbare Tischfläche (B x L) (mm)	300 x 240
Maschinen-Abmessung ohne VP (mm)	420 x 540 x 1.780
Maschinen-Abmessung mit VP (mm)	572 x 936 x 2.142
T-Nutengröße, Abstand (mm), Abmessung Breite (mm)	Anzahl 2, 125, 14/26
Gewicht (kg)	88
Bestell-Nr.	212.750
Weiteres Zubehör	ab Seite 62