

Tisch- und
Säulenbohrmaschine
TB 18 ▶ Plus
TBZ 18 ▶ Plus
SB 18 ▶ Plus







- 3 Jahre Garantie bei Einschichtbetrieb
- Garantieverlängerung
 4 oder 5 Jahre möglich!
 Siehe Seite 72-73

Serienmäßige Ausstattung

- ► Gewindeschneideinrichtung
- ► Bedienpanel mit OLED-Display
- Robuste, qualitativ hochwertige Bohrkopf-Haube mit ergonomisch geneigter Front
- ► LED-Beleuchtung
- Schnell verstellbarer und ergonomischer Bohrtiefenanschlag
- Stufenlose Drehzahlregelung über mittigen Drehknopf
- ► NOT-AUS-Schlagtaster
- ► Thermischer Überlastungsschutz
- ▶ Spindelstopp
- ▶ Bohrschutz mit elektr. Absicherung
- ► Anschlußkabel mit Schuko-Stecker

Sonderausstattung

- ► LED-Beleuchtung mit Gelenkarm Bestell-Nr. 290.240
- Bearbeitete Fußplatte inkl. integrierter Kühlmitteleinrichtung (nur SB-Ausführung) Füllmenge: max. 15 l Förderleistung: max. 30 l/min Bestell-Nr. 290.160A
- Kühlmitteleinrichtung (separater Behälter)
 Füllmenge: max. 15 l
 Förderleistung: max. 30 l/min
 Bestell-Nr. 290.340

Zubehör

- Maschinenschrank mit Tür für TB/TBZ Höhe: 800 mm Gewicht: 36 kg
 Bestell-Nr. 201.160
- ► Fußtaster Funktion beim Bohren: Spindel EIN und AUS Funktion beim Gewindeschneiden: Rechts-/Linkslauf Bestell-Nr. 225.029

Bohrpaket 3

- Schraubstock [felix] 100 2.0
- ► Kegeldorn MK II/B18
- ► Reduzierhülse MK II/MK I
- Schnellspannbohrfutter B18
 3-16 mm (Genauigkeit 0,17 mm)
 Bestell-Nr. 296.592





Technische Daten	
Dauer-/Normalbohrleistung (mm)	18/20 (in E335/ST 60) 22 Nm
Gewindeschneidleistung max. (steigungsabhängig)	M12
Spindel	MK II
Bohrtiefe (mm)	100
Ausladung (mm)	240
Säulendurchmesser (mm)	82
Nutzbare Tischfläche (B x L) (mm)	340 x 280
T-Nutengröße (Arm), Abstand (mm), Abmessung Breite (mm)	Anzahl 2, 125, 13/26
Drehzahlanzeige	Digital
Bohrtiefenanzeige	Digital
Bohrtiefenanschlag	schnell verstellbarer Anschlagring
Vorschub	von Hand
Tischhöhenverstellung	mit Zahnstange
Motor-Drehstrom 230 V mit Frequenzumrichter (kW)	0,75
Spindeldrehzahlen stufenlos (1/min)	30-3.000
TB 18 Plus*	
Abstand Spindel-Arbeitsfläche (mm)	
Tisch Fuß	155-415 155-550
Maschinen-Abmessung ohne VP (mm)	355 x 705 x 1.065
Maschinen-Abmessung mit VP (mm)	570 x 940 x 1.612
Gewicht (kg)	170
Bestell-Nr.	218.303
TBZ 18 Plus*	
Abstand Spindel-Arbeitsfläche (mm) Fuß	155-550
Säulendurchmesser (mm)	82
Maschinen-Abmessung (mm) mit Schrank mit Schrank mit VP ohne Schrank ohne Schrank mit VP	370 x 705 x 1.845 572 x 940 x 2.140 355 x 705 x 1.045 570 x 940 x 1.600
Gewicht ohne Schrank (kg)	155
Bestell-Nr.	218.309
SB 18 Plus*	
Spindel/Tisch (mm)	160-880
Maschinen-Abmessung ohne VP (mm)	355 x 705 x 1.825
Maschinen-Abmessung mit VP (mm)	
	572 x 936 x 2.142
Gewicht (kg)	572 x 936 x 2.142 195
Gewicht (kg) Bestell-Nr.	