

Doppelschleif- maschine

TS 175 SW

TS 175 SD P

TS 175 Pro



Serienmäßige Ausstattung

- ▶ Laufruhiger, wartungsfreier Motor
- ▶ Seitlich geschlossene Schutzhauben
- ▶ Stabile, nachstellbare Werkstückauflagen
- ▶ Hoher Sicherheitskomfort durch nachstellbare Funkenabweiser
- ▶ Geeignet für Schleifen, Entgraten und Schärfe von Werkzeugen aller Art, Metallprofilen etc.
- ▶ Motorschutzschalter und Unterspannungsauslöser
- ▶ Beidseitiger Funken/Augenschutz
- ▶ Anschlusskabel mit Schuko-Stecker (bei allen SW Modellen)
- ▶ Anschlusskabel mit CEE-Stecker 16 A (bei allen SD P Modellen)
- ▶ Je 1 Schleifscheibe grob und fein
- ▶ 12 Monate Garantie bei Einschichtbetrieb

Zubehör

- ▶ Maschinenständer mit Wassertauchgefäß, Maße: 355 x 300 mm, Gewicht: 12 kg
Bestell-Nr. 350.435
- ▶ Wandkonsole
Bestell-Nr. 315.035
- ▶ Lose Ersatzschleifscheibe Normalkorund grob
Bestell-Nr. für TS 175: 317.526
- ▶ Lose Ersatzschleifscheibe Normalkorund fein
Bestell-Nr. für TS 175: 317.527
- ▶ Abrichtstein
Bestell-Nr. 350.101
- ▶ Staubabsaugung MA 400 D (nur TS 175 SD P und TS 175 Pro)
Bestell-Nr. 330.295

Technische Daten

Abmessung Maschine ohne VP (mm)	230 x 440 x 210
Abmessung Maschine mit VP (mm)	260 x 450 x 250
Absaugstutzen Ø (mm)	42
TS 175 SW	
Abmessung der Schleifscheibe (mm)	175 x 25 x 32
Drehzahl (1/min)	2.800
Motor Wechselstrom 230 V (kW)	0,52, S3-25% (periodisch)
Gewicht (kg)	15
Bestell-Nr.	317.766
TS 175 SD P	
Abmessung der Schleifscheibe (mm)	175 x 25 x 32
Drehzahl (1/min)	2.740
Motor Drehstrom 400 V (kW)	0,7, S2-30 min (Kurzzeitbetrieb)
Gewicht (kg)	15
Bestell-Nr.	317.761
TS 175 Pro	
Abmessung der Schleifscheibe (mm)	175 x 25 x 32
Drehzahl (1/min)	2.750
Motor Wechselstrom 230 V (kW)	0,7, S1 (Dauerbetrieb)
Gewicht (kg)	15
Bestell-Nr.	317.840