

# Kombinierte Bandschleif-/ Schleifmaschine TSB 250 P



Abb.: TSB 250 P mit Maschinenständer

## Serienmäßige Ausstattung

- ▶ Hohe Leistung
- ▶ Bandschleifeinrichtung höhenverstellbar 0-90°
- ▶ Maximal nutzbare Planschleiffläche
- ▶ Bandjustierung mit Feineinstellung
- ▶ Längsanschlag für Materialführung
- ▶ Perfekt ausgewuchtet und schwingungsarm
- ▶ Beidseitiger Anschluss für Staubabsaugung Ø 50 mm
- ▶ Motorschutzschalter mit Unterspannungsauslöser
- ▶ Festanschlag
- ▶ 1 Schleifband Standard (braun), Korn 80
- ▶ 1 Schleifscheibe 250 x 40 x 51 mm, Korn 80
- ▶ Funkenschutz
- ▶ Anschlusskabel mit CEE-Stecker
- ▶ 12 Monate Garantie bei Einschichtbetrieb

## Zubehör

- ▶ Schleifscheibe 250 x 40 x 51 mm  
Korn 36 grob  
**Bestell-Nr. 317.542**
- ▶ Schleifscheibe 250 x 40 x 51 mm  
Korn 80 fein  
**Bestell-Nr. 317.543**
- ▶ Schleifband Standard (braun) 1.300 x 75 mm, 5 Stück,  
Korn 40  
**Bestell-Nr. 316.042**
- ▶ Schleifband Standard (braun) 1.300 x 75 mm, 5 Stück,  
Korn 80  
**Bestell-Nr. 316.041**
- ▶ Graphitauflage 80 x 350 mm  
**Bestell-Nr. 316.045**
- ▶ Maschinenständer mit Wassertauchgefäß  
(nur für 330.360)  
**Bestell-Nr. 350.436**
- ▶ Maschinenständer mit integrierte  
Staubabsaugung (MA 600) (nur für 330.360)  
**Bestell-Nr. 330.080**

## Technische Daten

### TSB 250 P

|   |                 |
|---|-----------------|
| Abmessung der Schleifscheibe (60 Korn) (mm) | 250 x 40 x 51   |
| Abmessung Maschine ohne VP (mm)             | 600 x 320 x 700 |
| Abmessung Maschine mit VP (mm)              | 800 x 800 x 800 |
| Drehzahl (1/min)                            | 1.400           |
| Gewicht (kg)                                | 35              |
| Bandgeschwindigkeit (m/s)                   | 15              |
| Bandabmessung (mm)                          | 1.300 x 75      |
| Korngröße                                   | 80              |
| Schallpegel (dB (A))                        | 78              |
| Motor Drehstrom 400 V (kW)                  | 1,4             |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Abmessung bei Schleifarmstellung (vertikal) (mm) | 560 x 320 x 680 |
| <b>Bestell-Nr.</b>                               | <b>330.360</b>  |

### TSB 250 P mit Maschinenständer, NOT-AUS-Schlagtaster und Bremse

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Abmessung Maschine ohne VP (mm) | 600 x 540 x 1.190   |
| Abmessung Maschine mit VP (mm)  | 1.200 x 800 x 1.000 |
| Gewicht (kg)                    | 65                  |
| <b>Bestell-Nr.</b>              | <b>330.365</b>      |

### TSB 250 P mit Maschinenständer, NOT-AUS-Schlagtaster, Bremse und Absaugung

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Abmessung Maschine ohne VP (mm) | 600 x 540 x 1.190   |
| Abmessung Maschine mit VP (mm)  | 1.200 x 800 x 1.000 |
| Gewicht (kg)                    | 70                  |
| <b>Bestell-Nr.</b>              | <b>330.370</b>      |